

GB 250 クラブマン OIL COOLER KIT 取り説

(EARL'S 4.5-7/10R)

この度は、当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。取り説を読んでから作業して下さい

1. 走行後は、エンジンを冷ましOILを抜きます。
2. OILフィルターカバーを取りオイルクーラー取り出しを付けます。Oリングは、ノーマル使用。
3. ダウンチューブフレームに、付属のU字クランプにてコアを取り付けます。ホーンがじやまな時は、ホーンを付ける場所を工夫してずらしします。エーモンのステーなどつかうとべんりです。
4. オイルライン長い方を正面から見てコアの右に付け、BANJOフィッティングの方は、取り出しの上側につける。
オイルラインの短い方は、コアの、左。取り出しは下側に取り付けます。
#6 BANJOボルトは、折れやすいのできつく締めないでください。
5. #6 セパレーターをいいぐわいに2本のラインに束ねつけます。
6. ドレンボルトを締めて、OILを規定量入れます。
コアに、OILがいく分多めに入れるといいでしょう。
7. エンジンウォーミングアップ後、OIL漏れ、OILレベルのチェックします。

備考：#6 BANJOフィッティングの、アルミワッシャーには、よくみますと大と小がありますので、注意して組んでください。

付属パーツ

コア #6 4.5-7R/10R (UPステーSET付) 1SET

ホース #6 BA-90 長い物と短い物	2本
取り出し	1個
U字クランプ	1個
#6 セパレーター	1個

注意：装着後は、必ず、不都合ないか様子をみながら走行してください。いきなりレースや全開走行は、避けましょう。レース使用時のトラブルやクレームは、補償外です。

別売りにてサイドカラー¥1000、セパレーター¥2000には、色々な色をご用意しています
カラーコーディネイトにどうぞ！

〒470-01

愛知県日進市折戸町藤塚56-290

TEL05617-2-7011 FAX7012

(株)アクティブ